

# Los conductores Extended Apoyabrazos



## Guía Contribuida Por Miembros

Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No está supervisada por el personal de iFixit.

Convertir su lado conductores cortos reposabrazos en un reposabrazos extendida con un agarre que se encuentran en todas las otras puertas.

Autor: [Arcane Scroll](#) Tiempo estimado: 20 minutos Dificultad: Fácil

♥ x 5    💬 x 1

Esta guía explicará cómo convertir el reposabrazos del lado de los conductores de los más largos que se encuentran en el lado del pasajero y asientos traseros.



## Reparación Mercedes W123

El chasis W123 240D cubre de, 300D de, 300TD de, 280E de, y varios otros modelos de Mercedes coupés, sedanes y los vagones de modelos de los años 1977 a 1985.

### Herramientas

- 🔧 Destornillador Phillips # 2 utilidad de la lámina
- 🔧 Pequeño destornillador Phillips
- 🔧 De cabeza plana de 3/32 "o 2,5 mm Destornillador

### Partes Pertinentes

- 🔧 Los conductores de lado trasero de la puerta del reposabrazos Phillips De Alta Apoyabrazos
- 🔧 Los conductores lateral trasera Chapa



### Paso 1 - Retire la manija de puerta del ajuste existente

- hacer palanca con cuidado inserto usando los pequeños huecos en la parte delantera. Se puede utilizar un pequeño destornillador plano para hacer esto.
- Quite el tornillo Phillips y poner el asiento y se insertan a un lado.
- ⚠️ Tenga cuidado de retirar el inserto, es fácil de dañar con el destornillador.



## Paso 2 - eliminar los actuales Apoyabrazos

- Retire los dos tornillos debajo del reposabrazos. Estos a menudo son extremadamente aprieta demasiado, y pueden ser difíciles de eliminar.

 Tenga mucho cuidado de no despojar a la cabeza del tornillo.



## Paso 3 - Marque el contorno de los apoyabrazos superior del tornillo y cortar

- Posicionar nuevo reposabrazos de la puerta, apriete los tornillos si es necesario también (opcional). Cuando la porción de rosca superior del reposabrazos es, rastrear a su alrededor con el lápiz. A continuación, retire el reposabrazos. Coloque el nuevo ajuste en la puerta y asegúrese de que el contorno quede centrado en la apertura de la moldura.
- Corte con cuidado una pequeña X adentro de la línea que dibujó en el paso 3. Si se presiona en la zona, se debe sentir que ceder un poco alrededor del soporte detrás del panel. Comience en el centro y su forma de trabajo para asegurarse de que no se corte demasiado. El panel de tablero de fibras es sólo y es fácil de cortar a través.
- El agujero debe permitir que el soporte superior del reposabrazos para ir dentro del panel y el descanso contra el soporte de la puerta.
- Esto es lo que parece que detrás de ese panel.



#### Paso 4 - Coloque el reposabrazos

- Inserte la pieza de adorno en el reposabrazos y con cuidado deslice fuera del camino. Coloque el reposabrazos con los dos tornillos inferiores, pero no apriete completamente todavía. La imagen muestra tornillo superior ya acoplado, haga caso omiso.
  - Fije el tornillo superior y apriete hacia abajo. Puede que tenga que flexionar ligeramente el reposabrazos para alinearlos.
  - Apriete los dos tornillos inferiores. Asegúrese de apretar estas abajo bien, sin despojarlas.
- ⚠ Los tornillos de los apoyabrazos obtienen una gran cantidad de uso, por lo que volver a comprobar que después de unos días para asegurarse de que no se han aflojado.



#### Paso 5 - sujete la junta e inserte

- Coloque la pieza de adorno en su posición (esto requiere que maniobre el mango a través de ella, tome su tiempo, algunos coches son más fáciles que otros).
- Atornillar la moldura hacia abajo.
- Encaje el inserto en su lugar.



## Conclusión

Ahora tiene un reposabrazos prolongada en su Mercedes clásicos que no sólo se ve saldos de valores, pero el interior y ofrece la comodidad en los viajes largos y durante el tiempo lluvioso.

Otorgar al autor +30 puntos!

Ahora que has terminado, comparte tu cuento de reparación con otros.

Escribe un cuento

UN COMENTARIO

🗨 Agregar un comentario

**Guía**

Agregar comentario



¿Alguna idea de cómo reforzar esos caídos apertura de puertas de cromo? Los míos están haciendo lo mismo y me encantaría que se sienten más ajustado a la moldura.

[atrollin](#) - 31/07/15