RENAULT DUSTER

	EXPRESSION 1.6	DYNAMIQUE 2.0		
	Mecánica 5 vel.	Mecánica 6 vel.	Automática 4 vel.	Mecánica 6 vel.
	4X2	4X2	4X2	4X4
MOTOR				
Disposición	Transversal	Transversal	Transversal	Transversal
Cilindraje	1598 c.c.	1998 c.c.	1998 c.c.	1998 c.c.
No. de cilindros	4	4	4	4
No. de válvulas	16 DOHC con R-Tech	16 DOHC con R-Tech	16 DOHC con R-Tech	16 DOHC con R-Tech
Relación de compresión	9,8:1	9,8:1	9,8:1	9,8:1
Potencia máx.	110 CV @ 5750 rpm	138 CV @ 5500 rpm	138 CV @ 5500 rpm	138 CV @ 5500 rpm
Torque	15,1 @ 3750 rpm	19,7 @ 3750 rpm	19,7 @ 3750 rpm	19,7 @ 3750 rpm
Tipo de alimentación	Inyección electrónica multipunto secuencial	Inyección electrónica multipunto secuencial		
PERFORMANCE (a nivel del mar)*				
Velocidad Máxima	163 Km/h	176 Km/h	176 Km/h	176 Km/h
De 0 a 100 Km (segundos)	11,8 seg.	9,8 seg.	11,5 seg.	9,8 seg.

*Estas mediciones corresponden a pruebas en condiciones especiales de laboratorio. Pueden variar de acuerdo a la altura, temperatura, humedad y topografía y condiciones de manejo

PESO Y CAPACIDADES				
Peso Bruto Vehicular (Kg) (Peso maximo autorizado en carga PMAC - kg)	1.800	1.910	1.910	2.020
Capacidad del baúl máxima (lt)	475 lt	475 lt	475 lt	400 lt
Capacidad del baúl con sillas traseras abatidas (lt)	1636 lt	1636 lt	1636 lt	1636 lt
Capacidad tanque de combustible (litros / gal)	50 lt	50 lt	50 lt	50 lt
Carga util	500 Kg.	500 Kg.	500 Kg.	500 Kg.
Capacidad de arrastre con remolque	2935 Kg.	2973 Kg.	2994 Kg.	3359 Kg.
Máximo autorizado (remolque con frenos)	1200 Kg.	1200 Kg.	1200 Kg.	1500 Kg.
Máximo autorizado (remolque sin frenos)	640 Kg.	670 Kg.	680 Kg.	715 Kg.
Peso al vacío (Kg) (Peso orden de marcha Kg)	1235	1273	1316	1359
DIRECCIÓN Y RUEDAS				
Dirección	Asistida con función de centrado automático	Asistida con función de centrado automático		
Llantas	215/65 Rin 16" - Lámina diseño Stilysé	215/65 Rin 16" - Aluminio	215/65 Rin 16" - Aluminio	215/65 Rin 16" - Aluminio
SUSPENSIÓN				
Delantera	Tipo Pseudo Mac-Pherson, con triángulo inferior y barra estabilizadora. Resortes helicoidales. Amortiguadores hidráulicos y telescópicos.			
Trasera	Eje flexible en H, ruedas semi-independientes, barra estabilizadora resortes helicoidales. Amortiguadores hidráulicos y telescópicos.			Tipo Pseudo Mac-Pherson, con triángulo inferior y barra estabilizadora. Resortes helicoidales. Amortiguadores hidráulicos y telescópicos.
CAJA DE VELOCIDADES				
Tipo	Mecánica Tipo Montaña 5 velocidades más reversa	Mecánica Tipo Montaña 6 velocidades más reversa	Automática Tipo Montaña Automática Proactiva con Mando Secuencial 4 velocidades más reversa	Mecánica Tipo Montaña 6 velocidades más reversa
Relación en 1ra	11/41	11/41	0,37	11/49
Relación en 2da	21/43	19/40	0,67	17/44
Relación en 3ra	28/37	31/45	1,00	29/49
Relación en 4ta	35/34	35/39	1,41	35/41
Relación en 5ta	39/32	35/32	——	39/34
Relación en 6ta	——	43/33	——	43/29

FRENOS				
Delanteros	Discos ventilados de 259mm de diámetro	Discos ventilados de 280 mm de diámetro		
Traseros	Campanas de 8" de diámetro	Campanas de 8" de diámetro		
ABS en las 4 ruedas (Sistema Antibloqueo de Fenos)	——	✓	✓	✓
REF (Repartidor Electrónico de Frenado)	——	✓	✓	✓
VIDRIOS				
Parabrisas laminado de seguridad con filtro acústico	✓	✓	✓	✓
Vidrio trasero con desempañador térmico	✓	✓	✓	✓
SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE CONTROL				
Inyección de combustible	✓	✓	✓	✓
ABS+ REF + SAFE	——	✓	✓	✓
UCH (Unidad de Control de Habitáculo)	✓	✓	✓	✓
BCI (Bloqueo Central Inteligente a partir de 10 Km/h)	✓	✓	✓	✓
Calculador 4WD	——	——	——	✓
EQUIPAMIENTO EXTERIOR				
Retrovisores negros	✓	——	——	——
Retrovisores Cromados	——	✓	✓	✓
Bumper tono carrocería	——	✓	✓	——
Bumper bi-tono	✓	——	——	✓
Manijas de puertas negras	✓	——	——	——
Manijas de puertas tono carrocería	——	✓	✓	✓
Barras de techo longitudinales negras	✓	——	——	——
Barras de techo longitudinales satinadas	——	✓	✓	✓
Ski (guard) Delantero y Trasero	——	✓	✓	✓
Ensanchadores inferiores laterales - Negros	✓	——	——	✓
Ensanchadores inferiores laterales - Tono carroceria - Satinado	——	✓	✓	——
VISIBILIDAD E ILUMINACIÓN				
Faros antiniebla delanteros	——	✓	✓	✓
Faros de doble óptica	✓	✓	✓	✓
Retrovisores eléctricos	——	✓	✓	✓
Limpiador de luneta trasera	✓	✓	✓	✓
Faros con fondo negro	——	——	——	✓
EQUIPAMIENTO INTERIOR - CONFORT				
Aire acondicionado con aireadores orientables	✓	✓	✓	✓
Alarma sonora de olvido de luces encendidas	✓	✓	✓	✓
Cierre centralizado de puertas y baúl, con control remoto (TRF)	✓	✓	✓	✓
Vidrios eléctricos delanteros	✓	✓	✓	✓
Vidrios eléctricos traseros	——	✓	✓	✓
Volante reglable en altura	✓	✓	✓	✓
Sensor de reversa	——	0 (*)	0 (*)	0 (*)
Temporización y apagado de iluminación interior	✓	✓	✓	✓
Radio CD MP 3 de doble módulo con comando satelital, Bluetooth y conexión USB	✓	✓	✓	✓
Parlantes	4	4	4	4
Guantera iluminada	——	✓	✓	✓
Tablero con Display de información alfanumérico	✓	✓	✓	✓
Bloqueo de vidrios integrados a la puerta conductor	——	✓	✓	✓
Porta documentos/objetos superior	——	✓	✓	✓
Volante en Cojinería R –Tex*	——	✓	✓	✓
Pomo de Barra de cambios en Cojinería R –Tex*	——	✓	✓	✓
Apertura de tapa de gasolina desde el interior	✓	✓	✓	✓
Asientos delanteros ergonómicos, con espuma de tercera generación y filtro acústico	✓	✓	✓	✓
Asientos delanteros con ajuste longitudinal e inclinación del respaldo	✓	✓	✓	✓
Altura del asiento del conductor ajustable	——	✓	✓	✓
Asiento trasero abatible 1/3 - 2/3	——	✓	✓	✓
Cojinería R –Tex*	——	0 (**)	0 (**)	0 (**)

*Cuero (17%) Vinilo (65%) Tela no tejida-Moqueta (18%)
Lo que corresponde a: 1.6 m2 de cuero/ 6.4 m2 de vinilo.

** El sensor de reversa y la Cojinería R –Tex*corresponden a un Pack y vienen asociados, no se pueden tomar por separado.

SEGURIDAD				
Sistemas de Prevención (ACTIVA)				
ABS	——	✓	✓	✓
Lámina de protección bajo casco	✓	✓	✓	✓
Sistemas de Prevención (PASIVA)				
Airbag Conductor	✓	✓	✓	✓
Airbag pasajero	——	✓	✓	✓
Señal de olvido de puertas abiertas	——	✓	✓	✓
Cinturones de seguridad reglables en altura en asientos delanteros	✓	✓	✓	✓
3 cinturones de seguridad traseros	✓	✓	✓	✓
Apoyacabezas para conductor y pasajero	✓	✓	✓	✓
Apoyacabezas traseros reglables en altura	2	3	3	3
Tercer Stop	✓	✓	✓	✓
Seguridad de bienes				
TRF (Telecomando por Radio Frecuencia)	✓	✓	✓	✓
Sistema antiarranque por reconocimiento de llave de encendido Renault	✓	✓	✓	✓
Tableta cubre-equipaje	✓	✓	✓	✓
INSTRUMENTACIÓN				
Tacómetro y odómetro	✓	✓	✓	✓
Reloj digital	✓	✓	✓	✓
Computador de bordo y monitoreo de parámetros (ADAC) (Consumos, distancias, velocidades y priomedios)	——	✓	✓	✓
DIMENSIONES				
Largo	4315 mm	4315 mm		
Altura sin barras de techo / con barras de techo				
Ancho total sin espejos / con espejos	1822 mm / 2000	1822 mm / 2000		
Distancia entre ejes	2673 mm	2673 mm		
Distancia al suelo	210 mm	210 mm		
Angulo de ataque	30 grados	30 grados		
Angulo de salida	36 grados	35 grados		
Angulo ventral	24 grados	22 grados		